



OLEJ NA ZEWNĄTRZ

KARTA TECHNICZNA

Olej na Zewnątrz jest naturalnym środkiem na bazie olejów roślinnych, wosków, substancji pomocniczych i pigmentów. Przeznaczony jest do dekoracji elementów drewnianych stosowanych na zewnątrz. Zapewnia drewnu naturalny, matowy wygląd. Jest łatwy w aplikacji, utrzymaniu i renowacji (możliwość wykonania miejscowych napraw). Posiada dobrą odporność na działanie promieniowania UV – długotrwała ochrona koloru. Nie łuszczy się i nie pęka. Produkt wymaga odnawiania powłoki po około 12 miesiącach w zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju drewna.

Zakres stosowania	Produkt przeznaczony jest do malowania nowych uprzednio impregnowanych biobójczo drewnianych elementów na zewnątrz. Olej można stosować na każdy rodzaj drewna europejskiego, oraz na drewno poddane obróbce termicznej.
Kolorystyka	Paleta barw: - Naturalny - Teak - Dąb - Popiel - Orzech - Palisander - Antracyt
Przygotowanie podłoża	Powierzchnie drewniane przeznaczone do pokrywania powinny być suche i wysezonowane – wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%. Drewno powinno być zdrowe, czyste i odtłuszczone (bez kurzu, piasku, plam oraz żywicy).
Przygotowanie wyrobu	Przed użyciem Olej na Zewnątrz należy bardzo dobrze wymieszać. Wyrobu nie należy rozcieńczać.
Aplikacja	Zawsze dokonać wybarwienia próbnego celem stwierdzenia zgodności efektu z oczekiwaniami. Kolor końcowy będzie zależał od barwy początkowej i stanu drewna oraz ilości naniesionych warstw. Olej nanosić pędzlem. Wymagana ilość warstw: 1 – 2 w przypadku każdej warstwy po maksymalnie 15 minutach od nałożenia nadmiar oleju usunąć, szczotkami, tkaniną bawełnianą lub padami. Pozostawić do wyschnięcia na około 3 h. Następnie lekko zmatowić drewno papierem ściernym o granulacji P-180 w celu wygładzenia powierzchni i odpylić. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć kolejną warstwę. Powierzchnię pokrytą olejem można użytkować po utwardzeniu oleju po 24 h (zaleca się jednak zachować ostrożność w ciągu 7 pierwszych dni).
Suszenie	Malowane elementy suszyć w temperaturze nie niższej niż 15°C przez około 3 h. Czas schnięcia uzależniony jest od grubości naniesionej warstwy oleju i warunków zewnętrznych



Wykańczanie powierzchni	Olej na Zewnątrz stanowi warstwę nawierzchniową i nie wymaga dodatkowego wykańczania.
Renowacja	Zmatować drewno drobnoziarnistym papierem ściernym i następnie nałożyć na nie Olej na Zewnątrz według instrukcji stosowania.
Mycie narzędzi	Wodą z detergentem lub rozpuszczalnikiem
Opakowania	Opakowania metalowe o pojemności: 900ml, 5L, 20l.
Wydajność teoretyczna	Okolo 8 do 10 m ² z 1 l oleju przy jednokrotnym nanoszeniu (w zależności od podłoża).
Okres gwarancji	24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).
Transport	W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C.
Przechowywanie	W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Data opracowania: 16.10.2024