



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

Bejca Premium KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Bejca Premium jest produktem wodnym przeznaczonym dla wymagającego klienta, który oczekuje wybarwień o najwyższej jakości. Jest on przeznaczony do każdego rodzaju drewna. Podkreśla pory tworząc ciekawy efekt rustykalny, jednocześnie wyrównując wszelkie niedoskonałości drewna. Szczególnie ciekawe efekty można uzyskać na buku, olsze oraz brzozie (co nie jest możliwe innymi rodzajami bejc). Produkt dodatkowo wyrównuje kolorystykę drewna, np. na różnobarwnych elementach, dlatego jest polecany do barwienia mebli wykonanych z kilku gatunków drewna.

Zakres stosowania

Produkt ten przeznaczony jest do mebli ekskluzywnych, gdzie jakość ma szczególne znaczenie. Bejcę polecamy do każdego gatunku drewna. Ponieważ bejca jest prosta w aplikacji polecana jest również mniej doświadczonym lakiernikom. Właściwości wyrównujące niedoskonałości podłoża czynią z niej bejcę idealną do drewna klejonego.

Kolorystyka

Dowolna na życzenie klienta.

Indeksy

BB-XXX

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, odpowiednio wyszlifowane papierem ściernym granulacji 150 – 220 (w zależności od gatunku drewna) oraz pozbawione kurzu, resztek klejów i żywicznych plam.

Przygotowanie wyrobu

Przed pobraniem bejcy z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość. Operację mieszania należy prowadzić do momentu wprowadzenia do bejcy ewentualnego osadu znajdującego się na dnie pojemnika.

Aplikacja

Zawsze dokonać wybarwienia próbnego na oryginalnym drewnie i polakierować lakierem, który będzie stosowany celem stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami.

Bejcę można nanosić natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym, pędzlem, wałkiem lub tamponem a następnie wybarwione powierzchnie **zawsze** należy przetrzeć tamponem z miękkiej flaneli wzdłuż słojów drewna.

Wszystkie odcienie bejcy premium można ze sobą mieszać w nieograniczonych ilościach.

Barwienie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C.

Suszenie

Barwione elementy suszyć w temperaturze 20°C przez ok. 30 min.

Suszenie w temperaturze niższej nie powoduje żadnych negatywnych skutków, a jedynie wydłuża czas schnięcia.

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.

Innowacyjno-Wdrożeniowa Sp. z o.o. **SOPUR**, 85-825 Bydgoszcz, ul. Jakóba Hechlińskiego 19, tel. 52/ 587-23-40, fax 52/ 587-23-45, office@sopur.com.pl
NIP PL554-023-61-86, KRS 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.086.000 zł w całości wpłacony



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

Bejca Premium KARTA TECHNICZNA

Wykańczanie powierzchni Powierzchnie wybarwione należy pokryć natryskowo lakierem nieżółknącym o wysokiej odporności na działanie promieni UV zgodnie z instrukcją jego stosowania.

Mycie narzędzi Wodą.

Parametry techniczne

Lepkość (kubek Forda 4; 20°C)	[s]	ok. 40s
Gęstość (20°C) zależna od typu bejcy	[g/cm ³]	ok. 1g/cm ³
Czas schnięcia (20°C)	[min]	30 min
Temperatura zapłonu	[°C]	niepalna

Opakowania Opakowania metalowe o pojemności: 1l, 5l, 10l

Wydajność teoretyczna Około 8-10m² z 1l, w zależności od siły barwy.

Okres gwarancji 6 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych opakowaniach)

Transport Wyrób przewozić w oryginalnych opakowaniach w temperaturach dodatnich.

Przechowywanie Wyrób przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturach dodatnich.
Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego.

Data opracowania: 07.03.2017

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.
Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.

Innowacyjno-Wdrożeniowa Sp. z o.o. **SOPUR**, 85-825 Bydgoszcz, ul. Jakóba Hechlińskiego 19, tel. 52/ 587-23-40, fax 52/ 587-23-45, office@sopur.com.pl
NIP PL554-023-61-86, KRS 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.086.000 zł w całości wpłacony