DODATEK AS-14

KARTA TECHNICZNA

Dodatek AS-14 – środek eliminujący efekt kraterów „tłustych oczek" w wyrobach poliuretanowych. Umożliwia wykonanie lakierowania w sytuacji zanieczyszczenia olejem układu sprężonego powietrza lub samego podłoża. Produkt wyłącznie do zastosowań przemysłowych.

Dozowanie	0,5-3% w stosunku wagowym do produktu. Po dodaniu należy wyrób bardzo dobrze wymieszać. Dodatek nie wpływa na inne parametry produktów. Zaleca się przeprowadzenia testu na małej próbie w celu dobrania odpowiedniej ilości dodatku.
Opakowania	Pojemniki z PE o pojemności: 0,25l; 0,5l; 2l.
Okres gwarancji	12 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).
Transport	W szczelnie zamkniętych i odpowiednio oznakowanych opakowaniach.
Przechowywanie	W zamkniętych opakowaniach.

Data opracowania: 18.09.2012

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.
Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.

Innowacyjno-Wdrożeniowa Sp. z o.o. ***SOPUR****, 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, tel. 52/ 587-23-40, fax 52/ 587-23-45, office@sopur.com.pl*
NIP PL554-023-61-86, KRS 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.086.000 zł w całości wpłacony