



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

## DODATEK DO 12 KARTA TECHNICZNA

### OPIS PRODUKTU

**DODATEK DO 12** – środek poprawiający adhezję rozpuszczalnikowych lakierów poliuretanowych do trudnych podłoży np. szkła. Produkt w postaci ciekłej- wyłącznie do zastosowań przemysłowych.

#### Dozowanie

Produkt przed użyciem dokładnie wymieszać.  
Zaleca się dodawać 2-4% w stosunku do ilości lakieru (przed dodaniem utwardzacza). Należy przy tym pamiętać o bardzo dokładnym wymieszaniu, najlepiej przy użyciu mieszania mechanicznego.  
Dodatek nie wpływa na czas przydatności do użycia.

#### Aplikacja

Przed aplikacją lakieru z dodatkiem DO 12 należy dobrze oczyścić podłoże, np. szkło przetrzeć acetonem i pozostawić do wyschnięcia. Następnie наносimy lakier zgodnie z instrukcją jego stosowania.  
**Klient zobowiązany jest do wykonania próbnej aplikacji w celu ustalenia czy produkt spełnia jego oczekiwania.**

#### Opakowania

Pojemności: 0,25L, 1L

#### Okres gwarancji

6 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).

#### Transport

W szczelnie zamkniętych i odpowiednio oznakowanych opakowaniach w temperaturach 10°C -20°C.

#### Przechowywanie

W zamkniętych opakowaniach.

Data opracowania: 28.04.2017

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.