



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

DODATEK OP-12 KARTA TECHNICZNA

Dodatek OP-12 – środek opóźniający czas schnięcia lakierów nitrocelulozowych, oraz dwuskładnikowych lakierów akrylowych i poliuretanowych. Produkt wyłącznie do zastosowań przemysłowych.

Dozowanie	1-5% w stosunku wagowym do lakieru. Zaleca się przeprowadzenia testu na małej próbie w celu dobrania odpowiedniej ilości dodatku.
Opakowania	Pojemniki z PE o pojemności: 2l; 10l.
Okres gwarancji	12 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).
Transport	W szczelnie zamkniętych i odpowiednio oznakowanych opakowaniach w temperaturach nieprzekraczających 30°C.
Przechowywanie	W zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ciepła.

Data opracowania: 22.09.2016

1
Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszym klientom i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.
Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.