

Farba Newcolours / Karta techniczna

Farba Newcolours jest wodorozcieńczalną farbą akrylową do wielu zastosowań, która wykazuje bardzo dobrą przyczepność między innymi do: drewna, ceramiki, metalu, szkła oraz tworzyw sztucznych. Wyrób charakteryzuje się wysoką zdolnością krycia oraz łatwością aplikacji. **Produkt spełnia wymogi normy PN-EN-71-3 co dopuszcza jego stosowanie na zabawki dziecięce.**

Zakres stosowania

Przeznaczone do dekoracyjnego i ochronnego malowania wielu rodzajów powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecana do barwienia między innymi: drewna, ceramiki, szkła, tworzyw sztucznych oraz na zewnątrz: balustrad, mebli i galanterii ogrodowej. Nie zaleca się malowania blatów, okien, desek tarasowych, podłóg i schodów.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta oraz pozbawiona kurzu. Jeżeli na powierzchni są łuszczące się elementy starej powłoki należy je dokładnie usunąć. Metalowe powierzchnie należy oczyścić i zastosować podkład antykorozyjny. Zalecane jest aby podłoże odtłuścić i wyszlifować.

Elementy drewniane przeznaczone na zewnątrz pomieszczeń należy najpierw zabezpieczyć impregnatem który ochroni go od wewnątrz.

Przygotowanie wyrobu

Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość aż do ujednolicenia. Wyrób można rozcieńczać wodą maksymalnie do 5% całkowitej objętości.

Aplikacja

Produkt można nanosić natryskiem, wałkiem lub pędzlem. Zaleca się nakładanie co najmniej 2-3 warstw produktu. Aplikację i suszenie należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia od 15°C do 30°C. Optymalne wartości wilgotności względnej podczas aplikacji i suszenia wynoszą 40-60%. Przed wystawieniem na działanie warunków atmosferycznych wymalowany element sezonować wewnątrz przez około 7 dni.

Przed malowaniem surowego drewna dębowego/jesionowego oraz sosnowego, podłoże powinno być zabezpieczone specjalistycznym podkładem blokującym sęki na sośnie oraz wypływanie tanin na dębie/jesieniu.

Mycie narzędzi

Wodą bezpośrednio po aplikacji.

Wykańczanie powierzchni

Farbę Newcolours można dodatkowo wykończyć Lakierem Wodnym Newcolours co zwiększy odporność na ścieranie się powłoki oraz podniesie właściwości mechaniczne produktu.

Pielęgnacja powierzchni

Czyścić delikatnie przecierając wilgotną szmatką bez agresywnych detergentów (można użyć niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń rozcieńczonego wodą).

Farba Newcolours / Karta techniczna

Opakowania	Opakowania metalowe o pojemności: 200ml oraz 900ml.
Wydajność	Około 10-12 m ² z 1l przy jednokrotnym naniesieniu.
Okres gwarancji	24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).
Transport	W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze dodatniej (5-30°C).
Przechowywanie	W zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5 do 30°C. Chronić przed mrozem.