



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

ROZCIEŃCZALNIK RS-OB KARTA TECHNICZNA

Rozcieńczalnik RS-OB jest bezbarwną i klarowną cieczą. Zawiera octan butylu. Jego właściwości wpływają na wydłużenie czasu schnięcia powłoki lakierowej.

Zakres stosowania Przeznaczony jest do rozcieńczania lakierów nitrocelulozowych, poliuretanowych oraz akrylowych.

Aplikacja Produkt należy dodawać małymi porcjami i rozprowadzać równomiernie w masie wyrobu, do uzyskania pożądanej lepkości.
W przypadku użycia go do rozcieńczania nieznanego produktu należy przeprowadzić test kompatybilności na małej próbce.

Parametry techniczne

Gęstość (20°C)	[g/cm ³]	0,86-0,88
Temperatura zapłonu	[°C]	23
Zawartość wody	[%]	0

Opakowania Pojemniki PE o pojemności: 5l; 10l; 30l.
Pojemniki blaszane o pojemności 200l.

Okres gwarancji 36 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).

Transport W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie przekraczającej 30°C.

Przechowywanie W zamkniętych opakowaniach z dala od ognia otwartego i źródeł ciepła.
Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego.

Data opracowania: 20.10.2016

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszym klientom i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.
Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.