



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

WOSK DO MEBLI KARTA TECHNICZNA

Wosk do mebli jest wyrobem na bazie wosku naturalnego z dodatkiem oleju oraz substancji pomocniczych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i łatwością odtwarzania powłoki. Nadaje powierzchniom jedwabistość i gładkość, tonuje rysunek drewna, podwyższa walory estetyczne i użytkowe mebli. Nie zawiera rozpuszczalników i nie emituje formaldehydu.

Zakres stosowania Przeznaczony jest do wykańczania drewnianych i drewnopochodnych mebli i elementów wyposażenia wewnątrz mieszkalnych. Można go stosować do wszystkich rodzajów drewna z preferencją sosny i świerku. Produkt dekoracyjny.

Kolorystyka Bezbarwny.

Przygotowanie podłoża Powierzchnie drewniane przeznaczone do woskowania powinny być suche, odpowiednio wyszlifowane i odpylone. Przy woskowaniu drewna pokrytego uprzednio bejcą, olejem lub oleowoskiem, powierzchnie należy tylko odkurzyć (nie należy szlifować).

Przygotowanie wyrobu Puskę z woskiem należy wstawić do naczynia z gorącą wodą do momentu stopienia wyrobu. Wosku nie należy rozcieńczać.

Aplikacja Zawsze dokonać wybarwienia próbnego na oryginalnym drewnie celem stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami.
Nanosić pędzlem, szmatką lub pakułami.
Nadmiar wosku z powierzchni ściągnąć tamponem. Po wyschnięciu wosku należy pokryte powierzchnie polerować mechanicznie lub ręcznie za pomocą szczotki z włosia naturalnego, aż do uzyskania jedwabistego połysku.

Suszenie Elementy suszyć w temperaturze 20°C przez około 24h.
Suszenie w temperaturze niższej nie powoduje żadnych negatywnych skutków, a jedynie wydłuża czas schnięcia.

Wykańczanie powierzchni Wosk do mebli stanowi warstwę nawierzchniową i nie wymaga dodatkowego wykańczania.

Pielęgnacja powierzchni Wilgotną szmatką nasączoną wodą z lekkim detergentem.

Renowacja powierzchni Zmatowić uszkodzone miejsca drobnopiastym papierem ściernym i następnie nałożyć Wosk do mebli wg instrukcji stosowania.

Mycie narzędzi Wodą z detergentem. Po zakończonej pracy, szmatki i pakuły nasączone woskiem należy wymyć dokładnie wodą lub spalić, gdyż istnieje groźba samozapłonu.

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszym klientom i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.
Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.



www.sopur.pl

U s z l a c h e t n i a m y n a t u r ę d r e w n a

WOSK DO MEBLI KARTA TECHNICZNA

Parametry techniczne

Lepkość (kubek Forda 4; 20°C)	[s]	postać pasty
Czas wysychania powłoki w temp. 20°C	[h]	ok. 24

Opakowania	Opakowania metalowe o pojemności: 0,8kg; 6kg.
Wydajność teoretyczna	Okolo 6 do 8 m ² z 1kg przy jednokrotnym naniesieniu.
Okres gwarancji	24 miesiące od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).
Transport	W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 30°C.
Przechowywanie	W szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia otwartego i źródeł ciepła, w temperaturze nie wyższej niż 30°C Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego.

Data opracowania: 21.06.2013