



Solak Hydro Plus Lazura dekoracyjna do drewna KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Solak Hydro Plus Lazura dekoracyjna do drewna jest wodnym produktem służącym do barwienia i zabezpieczania drewnianych i drewnopochodnych elementów stosowanych na zewnątrz i do wewnątrz. **Wyrób spełnia normę PN-EN 71-3 (dzięki czemu może być stosowany na zabawki dziecięce).**

Zakres stosowania	Przeznaczone do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych do stosowania do wewnątrz i na zewnątrz.
Kolorystyka	bezbardwy, podstawowa paleta kolorów.
Przygotowanie podłoża	Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta oraz pozbawiona kurzu, próchnicy i żywicznych plam. Drewno powinno być dodatkowo zabezpieczone biologicznie poprzez impregnację. Zawartość wody w podłożu nie powinna przekraczać 19%. Drewno przed malowaniem wyszlifować papierem ściernym 120 i odpylić .
Przygotowanie wyrobu	Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą jego zawartość.
Aplikacja i suszenie	Produkt można nanosić ręcznie (pędzel, tampon, wałek) lub natryskiem w zależności o oczekiwanego efektu. Zaleca się nakładanie minimum dwóch warstw produktu. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej (około 45-60minut) oraz przeszlifowaniu papierem 280-320 i odpyleniu powierzchni wybarwienia. Aplikację i suszenie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C. Optymalne wartości wilgotności względnej powietrza podczas aplikacji i suszenia wynoszą 40-60%.
Mycie narzędzi	Wodą, bezpośrednio po zakończeniu procesu aplikacji
Opakowania	Opakowania PE o pojemności: 5l; 20l
Wydajność teoretyczna	8-12 m ² z 1l przy jednokrotnym naniesieniu.
Okres gwarancji	12 miesięcy od daty produkcji (w nie otwieranych pojemnikach).
Transport	W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-30°C.
Przechowywanie	W zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5 do 30°C. Chronić przed mrozem.

Data aktualizacji 20.04.2020

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu ułatwienie pracy naszych klientów i opierają się na wielu badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniach praktycznych. Są to dane informacyjne i nie stanowią gwarancji ze względu na różnorodność metod i systemów stosowania produktów. Tym samym nie zwalnia się klienta z obowiązku wykonania odpowiednich prób dostosowanych do indywidualnych potrzeb. SOPUR nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek innych modyfikacji.
Wszystkie dokumenty dotyczące danego wyrobu dostępne są na życzenie klienta, a także na stronie internetowej.

Innowacyjno-Wdrożeniowa Sp. z o.o. **SOPUR**, 85-825 Bydgoszcz, ul. Jakóba Hechlińskiego 19, tel. 52/ 587-23-40, fax 52/ 587-23-45, office@sopur.com.pl
NIP PL554-023-61-86, KRS 0000139132 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 1.086.000 zł w całości wpłacony